



Preisblatt und Inbetriebnahme C2C

Managed Service C2C Aartesy AG

SN:
Hier EasyGateway Ser. Nr. eintragen oder von Liste heilegen

Servicebeschreibung

Der C2C Service verwaltet die lokalen, statischen IP-Adressen der angeschlossenen Messgeräte oder Steuerungen und ermöglicht Ihnen über IP-Netze (Internet, mobile Daten- sowie Firmennetze) einfachen Zugriff auf Ihre Messgeräte, und das völlig ortsunabhängig! Für die notwendige Sicherheit sorgt die End-to-End SSL-Verschlüsselung. Mit dem flexiblen Rollen- und Rechtemanagement können Sie die Benutzer problemlos verwalten.

Im Standardservice können Sie bis zu 15 Devices an Ihr EasyGateway anschliessen und im C2C Portal bis zu fünf User frei definieren.

Service

		Preis pro GW	
Preise	Einmalige Kosten Inbetriebnahme	<input type="checkbox"/> Ohne SIM-Karte oder LAN-Version <input type="checkbox"/> Stk. EUR 32.00	
		<input type="checkbox"/> Mit SIM-Karte <input type="checkbox"/> Stk. EUR 42.00	
	Monatlich wiederkehrende Kosten	<input type="checkbox"/> Ohne SIM-Karte oder LAN-Version <input type="checkbox"/> Stk. EUR 11.00	
		<input type="checkbox"/> Mit SIM-Karte <input type="checkbox"/> inkl. 300 MB für Datenverkehr <input type="checkbox"/> Stk. EUR 18.00	
		<i>Optionen Datenverkehr über 300MB/Monat:</i>	
		<input type="checkbox"/> SIM-Karte <input type="checkbox"/> inkl. 500 MB für Datenverkehr <input type="checkbox"/> Stk. EUR 21.00	
<input type="checkbox"/> SIM-Karte <input type="checkbox"/> inkl. 5 GB für Datenverkehr <input type="checkbox"/> Stk. EUR 35.00			
<small>Ⓢ Alle genannten Preise in EUR ohne MwSt.</small>			
<i>Optionen zusätzliche Devices:</i>			
	<input type="checkbox"/> Fünf zusätzliche Devices am EasyGateway <input type="checkbox"/> Stk. EUR 09.00		
	<input type="checkbox"/> Fünf zusätzliche Portal-User <input type="checkbox"/> Stk. EUR 01.00		
AGB	Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen von Aartesy. Abrufbar unter: https://aartesy.com/impressum/		
SERVICEAKTIVIERUNG	<p>Für die Serviceaktivierung melden Sie sich bitte bei der Hotline: +41 32 327 3533 oder senden Sie dieses Formular per e-mail an office@aartesy.ch oder Fax an +41 32 327 3530!</p> <p>Die Hotline steht Ihnen von Montag bis Freitag jeweils von 09:00 bis 11:00 und 14:00 bis 16:00 mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage zur Verfügung. Andere Zeiten nach Vereinbarung. Für die effiziente Abwicklung bitten wir Sie die Kundenstammdaten und die Seriennummer des Gateways bereit zu halten.</p> <p>Die Inbetriebnahme wird durch Aartesy per Mail definitiv bestätigt. Ohne gegenteiligen Bericht innerhalb von drei Arbeitstagen gilt der Vertrag durch den Kunden als angenommen. Mindestvertragsdauer sind 24 Monate. Die Verrechnung des Service beginnt am 1. Tag des Folgemonats mit Fakturierung für ein Jahr im Voraus. Die Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tage netto und ohne Abzüge ab Rechnungsdatum. Ohne Kündigung des Dienstes 3 Monate vor Ablauf verlängert sich die Vertragsdauer um jeweils 12 Monate.</p> <p>Die Angaben über Preise, Lieferumfang, und Leistungen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten.</p>		
STAMMDATEN KUNDE	Ihre Rechnungsadresse:		
	Ansprechpartner:		
	E-Mail Adresse*:		
	Telefon:		

* E-Mailadresse des technischen Verantwortlichen. Adresse wird als Username im C2C-Portal verwendet! Bei Verlust des Passwortes werden die neuen Zugangsdaten an diese Adresse gesendet.



EasyGateway® Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung können Sie auf Ihr Tablet oder Smartphone herunterladen.

<https://aartesy.com/loesungen/smart-evu-solutions/>



Inbetriebnahme EasyGateway®

Überprüfen des Mobilfunk-Empfangspegels

Modus: Inbetriebnahme

Nach dem Konfigurationsmodus startet der EasyGateway im Inbetriebnahmemodus. Der Empfangspegel wird mittels den 3 LED's Local, Config und Network angezeigt:

- 1 **GSM**
LED „GSM“ (gelb) muss blinken
- 2 **Local**
LED „Local“ (rot) Empfangspegel genügend / -80...-100db
- 3 **Config**
LED „Config“ (rot) Empfangspegel gut / -60...-80db
- 4 **Network**
LED „Network“ (rot) Empfangspegel sehr gut / besser als -60db
- 5 **Reset**
Die Reset-Taste bootet den EasyGateway. Der EasyGateway bleibt im Inbetriebnahme Modus.
- 6 **Inbetriebnahme**
Um in den Betriebsmodus zu gelangen, muss nochmals kurz die Inbetriebnahme-Taste gedrückt werden.

Überprüfen des Mobilfunk-Empfangspegels

Modus: Inbetriebnahme

Nach dem Konfigurationsmodus startet der EasyGateway im Inbetriebnahmemodus. Der Empfangspegel wird mittels den 3 LED's Local, Config und Network angezeigt:

- 1 **GSM**
LED „GSM“ (gelb) muss blinken
- 2 **Local**
LED „Local“ (rot) Empfangspegel genügend / -80...-100db
- 3 **Config**
LED „Config“ (rot) Empfangspegel gut / -60...-80db
- 4 **Network**
LED „Network“ (rot) Empfangspegel sehr gut / besser als -60db
- 5 **Reset**
Die Reset-Taste bootet den EasyGateway. Der EasyGateway bleibt im Inbetriebnahme Modus.
- 6 **Inbetriebnahme**
Um in den Betriebsmodus zu gelangen, muss nochmals kurz die Inbetriebnahme-Taste gedrückt werden.